

N100 PORT SYSTEM FOR CANON RF SYSTEM (RF-S & EF-Mount Format Lens)

	LENS	GEAR	PORT ADAPTOR	EXTENSION RING	PORT	Conversion Lens	Conversion Lens 効果	
STANDARD / ZOOM APS-C	Canon RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM	NA-CR1845-Z 21416 ¥27,280			NA E50A フラットポート 21435 ¥58,080 ▲	NA CMC-1 20733 ¥59,180	倍率 : 0.8X ワーキングディスタンス : 44-81mm	
						NA CMC-2 20886 ¥51,480	倍率 : 0.6X ワーキングディスタンス : 68-140mm	
						NA WWL-1 20803 ¥239,800	レンズ単体画角 : 75-35° WWL-1使用時画角 : 130-60° 使用可能ズーム範囲 : 18-45mm	
						NA WWL-1B 21270 ¥195,800	レンズ単体画角 : 75-35° WWL-1B使用時画角 : 130-60° 使用可能ズーム範囲 : 18-45mm * 「NAバヨネットM67アダプター-II」の取り付けが必要	
						NA WWL-C 21166 ¥140,800 ★	レンズ単体画角 : 75-35° WWL-C使用時画角 : 116-52° 使用可能ズーム範囲 : 18-45mm * 「NAバヨネットM67アダプター-II」の取り付けが必要	
						NA MWL-1 21054 ¥283,800	レンズ単体画角 : 40-35° MWL-1使用時画角 : 150-130° 使用可能ズーム範囲 : 38-45mm * 「NAバヨネットM67アダプター-II」の取り付けが必要	
						NA エクステンションリングA40 20817 ¥45,980	NA N120/N100ワイドアングルコンバージョンポートx0.36(WACP-1B) 21615 ¥690,800	レンズ単体画角 : 75-35° WACP-1B使用時画角 : 130-60°
							NA コンパクトワイドアングルコンバージョンポートX0.36 21444 ¥393,800	レンズ単体画角 : 75-35° WACP-C使用時画角 : 130-60°
						NA A/120 マウントコンバーター-35.5MFII 21155 ¥75,680	NA N120/N100ワイドアングルコンバージョンポートx0.36(WACP-1B) 21615 ¥690,800	レンズ単体画角 : 75-35° WACP-1B使用時画角 : 130-60°
							NA エクステンションリングA40 20817 ¥45,980	NA N120/N100フィッシュアイコンバージョンポート(FCP-1) 21616 ¥998,800
EF - MOUNT	Canon RF-S 10-18mm F4.5-6.3 IS STM	NA-CR1845-Z 21416 ¥27,280 * 共用	NA A/120 マウントコンバーター-35.5MFII 21155 ¥75,680	NA エクステンションリングA40 20817 ¥45,980	NA 180Aガラスドームポート 20819 ¥206,800			
					NA 180ガラスドームポート 20683 ¥217,800			
					NA 200ドームポート 20222 ¥129,800			
					NA 230ガラスドームポートII 20749 ¥327,800			
	EF mount lenses with Canon mount adaptor EF to EOS R		NA A/120 マウントコンバーター-35.5MFII 21155 ¥75,680		N120 PORT SYSTEM FOR CANON EF SYSTEMをご参照ください			
	RF mount Fullframe lenses		NA A/120 マウントコンバーター-35.5MFII 21155 ¥75,680		N120 PORT SYSTEM FOR CANON RF SYSTEMをご参照ください			

▲ 『NA67フリップレンズアダプター-M67』または『NA バヨネット-M67アダプター-II』 取付可能
★ 最もレンズと相性の良いドームポート